

Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) серии ETHERNET

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>

УЗИП Ethernet PoE 0102 IP00



Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Двойная защита:

- 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией.
- 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.

Технические характеристики и исполнения

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0102 IP00
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++
Тип разъема	RJ45(8P8C)
Максимальное рабочее напряжение в линии U_n	60 В DC
Статическое напряжение пробоя разрядников	75 В
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА
Максимальный линейный ток	3000 мА
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А
Номинальный ток разряда Линия/Земля	10000 А
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс
Исполнение корпуса	Винтовое крепление
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С
Степень защиты оболочки	IP00

УЗИП серии ETHERNET (IP 20)



Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet IP 20 предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Двойная защита:

- 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией.
- 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.

Технические характеристики и исполнения

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0110 DIN IP20
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++
Тип разъема	RJ45(8P8C)
Максимальное рабочее напряжение в линии U_n	60 В DC
Статическое напряжение пробоя разрядников	75 В
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА
Максимальный линейный ток	3000 мА
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А
Номинальный ток разряда Линия/Земля	2000 А
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс
Исполнение корпуса	на DIN-рейку (допустимо крепление корпуса с помощью штатного кронштейна, входящего в комплект поставки)
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С
Степень защиты оболочки	IP20

УЗИП серии ETHERNET (IP 65)



Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Двойная защита:

- 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией.
- 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.

Технические характеристики и исполнения

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0121 IP65
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Passive PoE, PoE++
Тип разъема	RJ45(8P8C)
Максимальное рабочее напряжение в линии U_n	60 В DC
Статическое напряжение пробоя разрядников	75 В
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА
Максимальный линейный ток	3000 мА
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А
Номинальный ток разряда Линия/Земля	2000 А
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс
Исполнение корпуса	на плоскую поверхность или опору
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С
Степень защиты оболочки	IP65

УЗИП Ethernet PoE 19"



Модуль защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.).

Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Технические характеристики

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0821	УЗИП Ethernet PoE 1221	УЗИП Ethernet PoE 1621	УЗИП Ethernet PoE 2021	УЗИП Ethernet PoE 2421
Цены с НДС, руб.:	15389	19789	24189	28589	32989
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)				
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Passive PoE, PoE++				
Тип разъема	RJ45(8P8C)				
Количество защищаемых присоединений	8	12	16	20	24
Номинальное (максимальное) рабочее напряжение в линии PoE	48 (60) В DC				
Номинальное (максимальное) рабочее напряжение в линии данных	6 (9) В				
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА				
Максимальный линейный ток	3000 мА				
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А				
Номинальный ток разряда Линия/Земля	10 кА				
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс				
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс				
Исполнение корпуса	Модульное U1 для монтажа в серверную стойку 19"				
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С				

УЗИП Ethernet PoE 0130



Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Двойная защита:

- 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией.
- 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.

Технические характеристики и исполнения

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0130/0131 IP00
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++
Тип разъема	Ножные клеммы
Максимальное рабочее напряжение в линии Un	60 В DC
Статическое напряжение пробоя разрядников	75 В
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА
Максимальный линейный ток	3000 мА
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А
Номинальный ток разряда Линия/Земля	10000 А
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс
Исполнение корпуса	Винтовое крепление
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С
Степень защиты оболочки	IP00

УЗИП Ethernet PoE 0131



Устройства защиты от импульсных перенапряжений серии УЗИП Ethernet предназначены для защиты оборудования, использующего интерфейс Ethernet, в том числе с PoE, от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.). Прибор обеспечивает сверхбыстродействующую защиту по току и напряжению благодаря самой современной элементной базе.

Двойная защита:

- 1) Быстродействующие газоразрядники обеспечивают сглаживание помех высокой амплитуды и с большой энергией.
- 2) TVS диоды убирают помехи небольшой амплитуды.

Технические характеристики и исполнения

Исполнение	УЗИП Ethernet PoE 0130/0131 IP00
Подключаемый интерфейс	10/100/1000 BASE-TX (cat.5e)
Поддержка PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Passive PoE, PoE++
Тип разъема	Ножные клеммы
Максимальное рабочее напряжение в линии Un	60 В DC
Статическое напряжение пробоя разрядников	75 В
Максимальный импульсный ток (8/20 мкс)	10 кА
Максимальный линейный ток	3000 мА
Номинальный ток разряда Линия/Линия	500 А
Номинальный ток разряда Линия/Земля	10000 А
Время срабатывания Линия/Линия	<1 нс
Время срабатывания Линия/РЕ	<100 нс
Исполнение корпуса	Винтовое крепление
Диапазон рабочих температур	От -40 С до +60 С
Степень защиты оболочки	IP00

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: pof@nt-rt.ru || сайт: <https://priborenergo.nt-rt.ru/>